

AL-KO POMPE SUBMERSIBLE À PRESSION DIVE 5600/44 AUTOMATIC



- | Aspiration peu profonde jusqu'à 5 mm
- | Équipement solide avec arbre de pompe INOX inoxydable
- | Boîtier en acier inoxydable massif avec tamis filtrant et arbre de pompe antirouille
- | Raccord incl. pour l'installation d'une "extraction flottante" pour aspirer l'eau
- | Incl. connection for the installation of a "floating extraction" for sucking in the water
- | No separate pressure switch (Hydrocontrol) required

RRP 299,90 €

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Art. no.	113883
EAN	4003718062014
Poids net en kg	11
Entraînement de la pompe	4 positions
Largeur cm sans carton	220
Débit max. l/h	5600
Hauteur en cm (sans carton)	430
Grosseur de grain maximale en mm	0.5
Longueur cm sans carton	220
Pression max. en bar	4.4
Gamme de produits	PREMIUM
Performance moteur en watt	1200
Profondeur d'immersion max.	7

Type de moteur	électrique
Longueur câble en m	10
Hauteur max. de refoulement en m	44
Diamètre de la conduite de pression	G 1 1/2" (47,8 mm)

généralé le 04.02.2023

Price incl. VAT. Veuillez noter que les prix et les caractéristiques des appareils peuvent changer.

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Straße 14
89359 Kötzt (Allemagne)
alko-garden.fr

Managing Director(s):
Peter Kaltenstadler
Sergio Tomaciello